

BETRIEBSBEDINGUNGEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN Gef. Drehmoment Auf (Nm): 40 Durchm. Gewinde (mm): 0,00
Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 40 VENTIL Steigung (mm): 0,00
Anz. Umdrehungen Abtrieb : 31,50 Hub (mm): 0,00
Schließ-Richtung: CW
Debitorenspezifikationen:
Bemerkungen:

ANTRIEBSTYP

Antriebstyp: ASM10 Antriebsdrehzahl (Rpm): 35,00

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart: IP67 Abtriebsflansch: F10
Gehäuse: Standard Ausgangsform: B3
Betriebsart: A Steckbuchse: Ø 20,00mm
Abtriebsdrehzahl (RPM): 35,00 Handrad: Auskuppelbar Ø 400 mm
Stellzeit (s): 54 Lackierung: BCPS-C3-01
Max. Drehmoment (Nm): 100 Lackierverfahren: Intermediate Corrosi
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) : 40 Farbe: RAL 5002 MARINE BLUE
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) : 40
Temperatur: Standard -20°C zu 70°C

MOTORDATEN

Motor: Elektrisch 3Ph 380V 50Hz Motorservice (%): S4 - 30
Leistung (kW): 0,290 Nennstrom (A): 0,97 Anlaufstrom (A): 3,00

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltype: Switch Schaltplan: S50000/00
Optionen:
Wegenschalter: Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT
Drehmomentschalter: Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT
Kabelanführung: Kunststoff-Kappe 2xM20 + 1xM25
Heizung: 230 V 25 W

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

Quality Level: Q3 Qualitätsplan: Maßzeichnung:
Box configuration: Standard