

**PRODUCTFICHE**



**AV 1423/002 KLEURENMONITOR T-LINE**

Deze strakke, moderne monitor is een staaltje van pure esthetiek en zal zeker de aandacht trekken in elk interieur.

**KENMERKEN**

- Universele platte opbouwmonitor bruikbaar in standaard videofonie, Bfast en €-bus, mits gebruik van de juiste muurbeugel
- Muurbeugel afzonderlijk verkrijgbaar in 3 systemen: standaard videofonie, Bfast en €-bus
- Muurbeugel APAV1423/040-01 voor BUS4
- 4" TFT-kleurenscherm
- Met grijze afneembare cover
- Bekabeling zonder coax
- Twee verschillende oproeptonen met regelbaar volume
- Gespreksgeheim voorzien en instelbaar
- Twee vrije knoppen
- Eenvoudige montage: monitor klikt in de muurbeugel
- Verkrijgbaar in zwart-wit versie (AV 1423/001)

**INFO OVER HET PRODUCT**

De monitor AV 1423/002 is een universele monitor die kan gebruikt worden in standaard videofonie, Bfast en €-bus, mits gebruik van de juiste muurbeugel. Dit model bezit een 4" TFT-kleurenscherm hetgeen een platte opbouw toelaat. Dankzij twee verschillende oproeptonen voor de bel beneden en de oproep op de verdieping kan men weten waar de bezoeker heeft aangebeld.

Het volume van de beltonen kan geregeld worden in twee niveaus (laag en normaal). Indien het laag volume gekozen wordt, komt onderaan de monitor een rood vlaggetje tevoorschijn. Ook kan de bel uitgeschakeld worden, waarbij het



rode vlaggetje volledig zichtbaar wordt.

Verder zijn aan de zijkant van de monitor twee schuifschakelaars waarmee het contrast en de helderheid van het beeld kunnen geregeld worden. Op de monitor zit een LED die kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. In Bfast is deze LED al standaard aangesloten en geeft deze de status van het slot weer (open of gesloten).

Aan de voorzijde van de monitor bevinden zich vier knoppen; één voor het slot, één voor de beeldoproep (indien aangesloten) en twee spanningsvrije contacten.

Aan de achterzijde van de monitor bevindt zich slechts één jumper. Hiermee kan de functie van de LED bepaald worden. De kleurenmonitor heeft altijd een zwarte doorzichtige cover zodat het beeldscherm in rust niet zichtbaar is. Pas bij het oplichten van het beeldscherm, komt het beeld tevoorschijn.

#### ACCESSOIRES

- AV 1423/010 Muurbeugel voor standaard videofonie
- AV 1423/011 Muurbeugel voor Bfast
- AV 1423/012 Muurbeugel voor €-bus
- APAV1423/040-01 Muurbeugel voor BUS4
- AV 1407/050 Knoppenmodule met 6 knoppen, 1 switch en 2 leds
- AV 1407/051 Knoppenmodule met 6 knoppen, 1 switch en 2 leds, voor Bfast
- AV 1423/202 Tafelkit in plexiglas voor T-line monitor
- AV 1423/203 Tafelkit in plexiglas voor T-line monitor met knoppenmodule

#### TECHNISCHE FICHE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Beeldbuis            | 4" vlakke beeldbuis                                     |
| Videosignaal         | Gebalanceerde lijn, 1 Vpp op 75 Ohm                     |
| Lineariteit          | Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$                     |
| Jumper               | Bepaalt de functie van de led                           |
| Oproep               | Regelbaar in 3 standen (laag, normaal of uitgeschakeld) |
| Vrije contacten      | 2 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0,5 A                |
| Werkingsspanning     | 19 Vdc $\pm 5\%$  |
| Stroomverbruik       | 350 mA  |
| Werkings temperatuur | -10°C tot 50°C  |
| Afmetingen           | 220 x 219 x 48 mm (BxHxD)                               |