

ALRE-IT Regeltechnik GmbH

Differenzdruck-Schalter 20 300Pa Wechsler Goldkontakt IP54 JDL-111



Fegime-Artikelnr.:	1599250
Bestellmenge:	Stück a. 1 Stück
Inhalt Umverpackung:	Stück
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	90322000 (U)
eCl@ss-Nr.:	22-39-04-08

Produktangaben*

Differenzdruckschalter mit Haltewinkel, mechanisch, 20...300Pa, Wächter, Abmessung Gehäuse: d105 x 67 mm; Bemessungsstoßspannung: 4000 V; Druckanschluss: 6,2 mm; Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen; Farbe Gehäuse: schwarz; Funktionstyp: Wächter; Lagertemperatur: -15...+80 °C; Material Gehäuse: Kunststoff; max. Druck: 15000 Pa; Montage/Befestigung: Wandmontage; Oberflächenbeschaffenheit: matt; Regelfunktion: schaltet bei Über- oder Unterdruck; Schutzart: IP 54; Schutzklasse: II; Sicherheit und EMV: gemäß DIN EN 60730; Silikonfrei; Umgebungstemperatur bis: 80; Umgebungstemperatur von: -15; Verschmutzungsgrad: II; Zulässige Luftfeuchte: max. 95% r. H., nicht kondensierend; zul. Mediumtemperatur: -15...+80°C; Anzahl Ausgänge: 2; max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz/24 VDC; max. Schaltstrom: 5 (1) AAC1 (0,2) ADC; min. Schaltspannung: 12 VAC, 50 Hz/12 VDC; min. Schaltstrom: 1 mA; potentialfrei; Schaltelement: Mikroschalter; Schaltkontakt: Wechsler, Goldkontakt; Schaltleistung: 1150 WAC, 24 WDC; Ausgangssignal: sch

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.