


# Zubehör für Magnetventile

Accessories for solenoid valves




## Magnetspulen Magnet coils




**Standard-Spule ohne Gerätestecker**  
Standard coil without plug connector

Spannungen Voltage  
DC: 12V, 24V, 110V (3W)  
AC: 24V, 48V, 115V, 230V (5VA)

**ES024DC**






**Magnetspule Ex nA mit Gerätestecker** 

Magnet coil Ex nA with plug connector  
Zone 2: II 3G Ex nA IIC T5 Gc  
Zone 22: II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc IP65

Spannungen Voltage  
DC: 24V (2W)  
AC: 110V, 230V (3,1VA)

**ES024DC-NA**



**Magnetspule Ex ia mit Gerätestecker**   


Magnet coil Ex ia with plug connector  
Zone 1: II 2G Ex ia IIC/IIB T6 Ga  
Zone 21: II 2D Ex t IIIC T80°C Db IP65

Spannungen Voltage  
DC: 24-28V (0,8-1,6W)

**ES024DC-IA**





**Magnetspule Ex dm mit Gerätestecker PG9 für Kabeldurchmesser 6-8mm** 

Magnet coil Ex dm with plug connector  
PG9 for cable diameter 6-8mm  
Zone 1: II 2G Ex db mb IIC T5 Gb X  
Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db X

Spannungen Voltage  
DC: 12V, 24V (3W)  
AC: 24V, 48V, 115V, 230V (3,2VA)

**ES024DC-DM**



**Magnetspule Ex m mit Gerätestecker und 3m vergossenem Kabel** 

Magnet coil Ex m with plug connector  
and 3m moulded cable  
Zone 1: II 2G Ex mb IIC T5 Gb  
Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db

Spannungen Voltage  
DC: 12V, 24V (3W)  
AC: 24V, 48V, 115V, 230V (3,2VA)

**ES024DC-M**

## Gerätestecker Plug connectors



**Standard-Gerätestecker Industrieform B mit Anschluss M16x1,5 für Kabeldurchmesser 5-6mm**

Standard plug connector form B  
with connection M16x1,5 for  
cable diameter 5-6mm

**GS**



**LED Gerätestecker Industrieform B mit Varistor zum Schutz vor Spannungsspitzen, Anschluss M16x1,5 für Kabeldurchmesser 5-6mm**

LED plug connector form B with varistor for  
protection against voltage peaks, connection  
M16x1,5 for cable diameter 5-6mm

Spannungen Voltage:  
024V, 115V, 230V

**GS-LED-024V**



**M12-Gerätestecker Industrieform B für schnelles Anschliessen**

M12 plug connector form B for quick  
connection

**GS-M12**




**Gerätestecker Industrieform A mit Anschluss M20x1,5mm für Kabeldurchmesser 8mm**

Ex plug connector form A with connection  
M20x1,5 for cable diameter 8mm

**GSA-M20**


## Sonstiges Other



**Distanzplatte 5mm zum Ausgleich der Spulenbreite bei NAMUR Ventilen mit Ex-Spule**

Distance plate 5mm to compensate for the  
coil width of NAMUR valves with ex-coil

**DP**



**Adapterplatte 10mm für den Aufbau von G1/4 NAMUR Ventilen auf Antriebe mit großer NAMUR Schnittstelle G1/2**

Adapter plate 10mm for the mounting of G1/4  
NAMUR valves on actuators with  
large NAMUR interface G1/2

**APN-1/2"-1/4"**

## Weiteres Pneumatikzubehör Additional pneumatic accessories



... Weiteres Pneumatikzubehör ab Seite 171  
... Additional pneumatic accessories off page 171