



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2,3 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	1200	15,9	708	0
10	1130	14,9	667	0,4
20	1040	14,0	614	0,8
30	960	13,2	566	1,2
40	860	12,5	507	1,6
50	750	11,3	443	2,0
60	600	9,6	354	2,4
70	280	6,3	165	2,8
80	110	5,4	65	3,2
85	0	5,0	0	3,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life  
Lunga durata ✓
- 3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓
- VLL version\*  
Versione VLL\* ✓

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM